

МойPOS MSC-3208 WE2D



Основные параметры и технические характеристики

| | |
|-----------------------|--|
| Форм-фактор | Ручной, беспроводной |
| Область применения | Розничная торговля (табак, алкоголь), общее назначение |
| Режим работы | Немедленная передача, режим инвентаризации, автосканирование |
| Интерфейсы | USB-HID, USB-VCOM (Эмуляция COM) |
| Модуль связи | Радио 2.4 Ггц, Bluetooth 4.0 |
| Ударопрочность | 2 м |
| IP | IP 54 |
| Штрих-коды | 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, etc /1D: 1D&UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (withfull ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China, Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, SSLimited, RSSExpanded |
| Индикаторы считывания | Световая индикация, звуковая индикация, вибрация |
| Разрешение | 640*480 |
| Источник света | Указатель: 617 nm, LED подсветка 6500K |
| Угол сканирования | ± 34° горизонтально/ ± 28° вертикально |

| | |
|----------------------------------|---|
| Скорость сканирования | 30 кадров в сек |
| Глубина сканирования | ≥4мил (0,1мм) |
| Минимальная контрастность | 25 |
| Питание | 5 В |
| Потребляемая мощность | 400 мА |
| Аккумуляторная батарея | 2200 мАч |
| Время работы | 8 часа при полном заряде (время заряда 5 часов) |
| Память | 5120000 байт (35000 – шк EAN 13) |
| Расстояние от базы | Радио:100 метров на открытом пространстве, Bluetooth 15 м. |
| Подсветка | Светодиод |
| Температура эксплуатации | от -20°C до 60°C |
| Температура хранения | от -40°C до +70°C |
| Относительная влажность хранения | От 5% до 95% (без конденсата) |
| Размер оборудования, мм | Сканер 163x91x65 Приемник 19x14x6 |
| Размер упаковки, мм | 220x70x95 |
| Вес, гр | 190 |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Сканер, руководство пользователя, USB кабель (1 метр), USB передатчик |