

МойPOS MSC-6608 C2D



Основные параметры и технические характеристики

Форм-фактор	Стационарный
Область применения	Розничная торговля (табак, алкоголь), общее назначение
Интерфейсы	USB-HID, USB-VCOM (виртуальный)
Совместимые штрих-коды	2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, etc /1D: 1D&UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (withfull ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China, Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, SSLimited, RSSExpanded
Режим автосканирования	есть
Индикаторы считывания	световая индикация, звуковая индикация
Разрешение	648*488
Источник света	Указатель: 617 nm, LED подсветка 6500 люкс
Угол сканирования	± 28° горизонтально/ 21,5° вертикально
Скорость сканирования	30 кадров в сек

Глубина сканирования	≥5мил (0,1мм)
Минимальная контрастность	25
Напряжение питания	5 В
Потребляемая мощность	При работе 210 мА, в ожидании 70 мА
Подсветка	Светодиод
Температура эксплуатации	от -20°С до 50°С
Относительная влажность хранения	от -40°С до +70°С
Влажность	От 5% до 95% (без конденсата)
Размеры оборудования, мм	80x36x149,5
Вес, гр	325 (с проводом)
Цвет	Черный
Комплектация	Сканер, руководство пользователя, USB кабель