

NEO-X100 Pro C2DGS



Основные параметры и технические характеристики

Форм-фактор	Ручной
Область применения	Розничная торговля (табак, алкоголь), общее назначение
Интерфейсы	USB-HID, USB-VCOM (виртуальный)
Ударопрочность	2 м
IP	IP 54
Совместимые штрих-коды	2D: QR Code, PDF417, Aztec, Maxicode, Data Matrix 1D: 1D&UPC/EAN/JAN, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, CODE128, CODE39, CodaBar, Interleaved 2/5 CODE11, CODE32, CODE93, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, HANXIN, Hongkong 2/5
Режим автосканирования	есть
Распознавание изображений	есть
Индикаторы считывания	световая индикация, звуковая индикация
Разрешение	CMOS 640*480 (300000 pxls) технология «Global Shutter»
Источник света	Красный (617 nm), LED подсветка: Белая (6500K)
Угол сканирования	± 65° отклонение/± 65° наклон/ 360° вращение
Скорость сканирования	40 кадров в сек
Глубина сканирования	≥3 мил (0,1мм)
Минимальное энергопотребление:	1,65 Вт

Питание	5 В
Рабочий ток:	120 мА
Температура эксплуатации оборудования	от -10°C до +60°C
Температура хранения оборудования	от -20°C до +70°C
Относительная влажность хранения оборудования	от 20% до 85% (без конденсата)
Размеры оборудования оборудования	180x70x90 мм
Размеры упаковки	200x115x85 мм
Вес	204 г (с кабелем)
Цвет	Черный
Комплектация	Сканер, руководство пользователя, USB кабель (2,2 м)